

## LA48NW

**2 JAHRE**  
BRING-IN  
GARANTIE



*Tally*

Ob als LA48N mit 80 Druckzeichen oder als LA48W mit 136 Druckzeichen - die Nadeldrucker LA48 sind für ein breites Anwendungsfeld konzipiert und speziell für DEC-Umgebungen optimiert. Unterstützt werden DEC-ANSI, IBM-Proprinter und Epson-ESC/P2 Emulationen.

Mit dem 24-Nadel-Druckkopf wird Text und Grafik gut lesbar gedruckt, die zehn Schriften und acht Barcodes stellen einen schnellen, hochwertigen Schriftdruck und zuverlässigen Barcodedruck sicher.

### Highlights auf einem Blick:

- hohe Druckgeschwindigkeit: 400cps @ 10cpi (LA48N); 448cps @ 10cpi (LA48W)
- günstiger Drucker mit 24-Nadel Druckkopf
- geringe Geräuschentwicklung
- Kompakte Bauform
- Überzeugende Ergonomie
- Hohe Zuverlässigkeit

Je nach Modell sehen standardmässig einmal Parallel und einmal Seriell bzw. einmal Parallel und einmal USB zur Verfügung. Zusammen mit dem optional erhältlichen Ethernet-Interface lassen sich die Drucker an viele Systeme anschliessen.

Mit einem Geräuschpegel von max. 49 dB(A) sind die LA48N und LA48W im Vergleich zu anderen Nadeldruckern sehr leiser Drucker.

### Konfigurationen:

- LA48N** Druckbreite 80 Zeichen  
**LA48W** Druckbreite 136 Zeichen

## LA48NW

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	bei 10 cpi: bis zu 400 Zeichen/Sek. (LA48N), bis zu 448 (LA48W);
<b>Auflösung</b>	360 x 360 dpi
<b>Durchsatz</b>	bis zu 319 Seiten pro Stunde (ECMA 132)
<b>Zeichendichte</b>	10, 12, 15, 17.1, 18, 20 cpi
<b>Zeilendichte</b>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 lpi
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	400 Millionen Anschläge pro Nadel
<b>Speicher</b>	128 kB
<b>Schnittstellen Standard</b>	Parallel/Serial RS232;
<b>Schnittstellen Optional</b>	Fast Ethernet
<b>Druckersprache Standard</b>	DEC ANSI PPL2, IBM Proprinter, Epson LQ (ESC P/2)
<b>Schriftarten</b>	Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10, PCIA 10, Scalable Fonts: Courier, Nimbus Sans, Timeless (Normal, Bold, Italic)
	8 Barcodes
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband für 4 Mio. Zeichen
<b>Papierzufuhr Standard</b>	Schubtraktor von hinten
<b>Anzahl Kopie</b>	1 Original + 4 Kopien
<b>Papierdicke</b>	Max. 0.35mm
<b>Papierarten</b>	Endlospapier, Formularesätze
<b>Papiergewicht</b>	60 - 120g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformat</b>	LA48N: Breite 102-267 mm, Länge 76-364 mm LA48W: Breite 102-420 mm, Länge 76-420 mm
<b>Gewicht</b>	LA48N: 7 kg; LA48W: 10 kg
<b>Abmessung</b>	LA48N: 415x330x120 mm; LA48W: 570x330x120mm (B x T x H)
<b>Eingangsspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	Druckbetrieb: max. 90W, Sleep Modus: max. 10W (LA48N), max. 28W (LA48W)
<b>Druckvolumen</b>	bis zu 8.000 Seiten pro Monat
<b>Drucker Treiber</b>	Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5°C bis +38°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	30% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
<b>Geräuschpegel</b>	< 49dB(A)