FS-2100DN

SW-DRUCKER FÜR FORMATE BIS DIN A4

DER EFFIZIENTE SW-DRUCKER FÜR DAS KLEINE TEAM.

Der kompakte, netzwerkfähige A4-SW-Laserdrucker FS-2100DN von KYOCERA Document Solutions sorgt mit der ressourcenschonenden ECOSYS-Technologie für die günstigsten Seitenpreise seiner Klasse und einen niedrigen Energieverbrauch. Der langlebige FS-2100DN mit integrierter Duplex-Einheit findet seinen Einsatz in kleinen Arbeitsgruppen und Büroumgebungen.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute
- 600 Blatt Papierkapazität, maximal 2 600 Blatt
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- USB 2.0- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- 5-zeiliges LCD und alphanumerischer Tastenblock
- Niedriger Stromverbrauch (gemessen am TEC-Wert)
- Moderne Sicherheitstechnologien (z. B. vertraulicher Druck oder optionales Datensicherheits-Kit)

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick, einfaches Setup und schnelle Konfiguration: Die extragroße Anzeige garantiert eine nutzerfreundliche Bedienung.

Minimale Unterhaltskosten dank Hochleistungskeramik-Trommel: Während der ersten 300 000 Seiten muss lediglich der Toner ausgetauscht werden.

KEINER DRUCKT GÜNSTIGER!*
*In der jeweiligen Geräteklasse.

Abbildung mit Optionen.

KYOCERA
Document Solutions

FS-2100DN

SW-DRUCKER FÜR FORMATE BIS DIN A4

Die einzigartige ECOSYS-Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür die langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-MFPs können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im Gerät verbleiben und weiter genutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schont dadurch Portemonnaie und Umwelt.

PRESCRIBE IIe
Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KYOCERA NetViewer
Der KYOCERA NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der KYOCERA Drucker und Multifunktionssysteme von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Command Center RX
Command Center RX ist ein Admin-Tool, welches die Überprüfung des Betriebsstatus des Druckers und die Änderung der Einstellungen für Sicherheit, Netzwerkdruck, E-Mail-Übertragung oder erweiterte Netzwerkdienste erlaubt. Wurden die E-Mail-Einstellungen eingegeben, ist es möglich, dass der Drucker E-Mail-Mitteilungen versendet, sobald ein Auftrag abgeschlossen ist.

Anwendungsbasiertes Drucken
Mithilfe des KX-Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrucke aus MS Outlook immer beidseitig in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

Systemmerkmale

Technologie
KYOCERA ECOSYS, Laser

Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute

Auflösung
1 200 x 1 200 dpi

Druckvolumen
Max. 20 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 150 000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)[1)]

Aufwärmzeit
Ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach ca. 9 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)
285 x 380 x 416 mm

Gewicht ca. 13,5 kg (betriebsbereit)

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme
Ruhemodus: 1,9 W
Bereit: 12,2 W
Betrieb: 584 W

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)[2)]
Bereit: 25,9 dB(A) L_{pA}
Betrieb: 52,4 dB(A) L_{pA}

Sicherheitsprüfungen GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr
Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (140 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2 600 Blatt

Duplex-Einheit
Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (140 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Papierablage
Max. 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Ihr KYOCERA Partner:

Controller

CPU PowerPC 465/750 MHz

Speicher
256 MB RAM, optional auf bis zu 1 280 MB RAM erweiterbar

Standard-Schnittstellen
USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T),
USB-Host für USB-Flash-Speicher
Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte
Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte

Controller-Sprache PRESCRIBE IIe

Emulationen
PCL6 (5c, XL), PostScript 3 (KPDL 3), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direktdruck (PDF 1.7), XPS Direktdruck[3)]

Betriebssysteme
Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften / Barcodes
Skalierbare Fonts: 93 (PCL6/PostScript), 8 (Windows Vista), 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z. B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Integriertes Kostenstellenmanagement
Bis zu 100 Kostenstellen

Funktionen
Vertraulicher Druck mit PIN-Code-Abfrage, verschlüsselter PDF-Direktdruck, IPP-Printing 1.0/1.1, E-Mail-Printing (PDF, PS, Text, TIFF, JPEG, XPS), WSD Print, Tonersparmodus

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-3100
Toner für 12 500 Seiten gem. ISO/IEC 19752
Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 6 000 Seiten gem. ISO/IEC 19752

Optionen

Papierkassette
PF-320: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)
Bis zu 4 x PF-320 möglich
PF-315+: max. 2 000 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (76 x 148 mm bis 216 x 305 mm), Sockel PB-325 erforderlich, nicht kombinierbar mit PF-320

Unterschrank
CB-360: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm
nicht kombinierbar mit PF-315+

RAM-Erweiterung
MDDR2-512: 512 MB, **MDDR2-1024:** 1024 MB

PCL Barcode Flash D: ein- und zweidimensionale Barcodes zur Nutzung unter PCL. Außerdem sind residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOmulticode D: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCL Barcode Flash Moduls plus zusätzlich Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen

Festplatte (SSD)
HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement

Datensicherheits-Kit (E)
Zuverlässiger Schutz von Daten auf der Festplatte durch Verschlüsselung sowie sicheres Überschreiben von nicht mehr benötigten Daten

ThinPrint Kit
UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Optionale Schnittstellen
IB-32: parallel (IEEE 1284 kompatibel)
IB-50: GigaBit-Printserver 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

Modellvarianten

FS-2100DN/KL3
FS-2100DN inkl. Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 300 000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.[1)]

KYOLIFE KYOlife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.[1)]

KYOLIFE plus KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Systems durch einen Fachmann.[1)]

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

1) Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de
2) Surface sound pressure level
3) Speichererweiterung erforderlich

ENERGY STAR

Abbildung mit Optionen

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76 – Fax: +49(0)2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0)1/863 38-0 – Fax: +43(0)1/863 38-400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Amsterdam (NL), Zweigniederlassung Zürich – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)44 908 49 49 – Fax: +41(0)44 908 49 50 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

KYOCERA Document Solutions

8010102101 - Stand 05/2013